

Adesivo Sigillante Poliuretano Nero Fischer



€ 8,29][200,200,200][14]

Current Sale Price: Il prezzo originale era: € 8,29.€ 7,05Il prezzo attuale è: € 7,05.

SKU: SG13898

Product Categories: [FERRAMENTA](#), [Siliconi Sigillanti e Adesivi](#)

Product Tags: [Adesivo Sigillante Poliuretano Nero Fischer](#)

Product Page:

<https://www.ferrincolor.com/prodotto/adesivo-sigillante-poliuretano-nero-fischer/>

Product Description

-ADdesivo Ssigillante Poliuretano nero 310ML FISCHER

Adesivo sigillante ASP

L'adesivo sigillante poliuretano ad alto modulo per giunti soggetti a vibrazione

Materiali di supporto

Idoneo per:

Metallo (es. acciaio, alluminio, rame)

Legno (es. travi e pannelli in legno)

Plastiche (es. PVC, vedere eccezioni)

Calcestruzzo (normale, alleggerito e cellulare)

Muratura (in laterizio e silicato di calcio), con e senza intonaco

Vetro (protetto dai raggi UV)

Non idoneo per:

Plastiche (PE, PP, teflon □ PTFE)

Silicone e substrati bituminosi

DESCRIZIONE

Vantaggi

Marcato CE per sigillatura di facciate (lato interno e/o esterno) e pavimentazioni pedonali interne.

Il prodotto ha alto modulo e rimane elastico anche dopo l'indurimento.

Ideale per giunti ad alto movimento o soggetti a vibrazione.

Il prodotto è verniciabile. Eseguire un test preliminare per valutare la compatibilità con la vernice.

Buona resistenza agli agenti chimici e ai raggi UV.

Cartuccia in alluminio fortemente ermetica all'umidità.

Applicazioni

Certificato per la sigillatura non strutturale di:

Facciate in ambito edile, lato interno e/o esterno, (es. pannelli prefabbricati)

Pavimentazioni pedonali (solo ambiente interno)

Adatto anche per l'incollaggio e la sigillatura di:

Tegole in copertura

Costruzioni vibranti

Giunzioni di raccordo in lattoneria

Parti di carrozzeria

Giunti in condotte di climatizzazione e/o aerazione

FUNZIONAMENTO

Eliminare dalle superfici sporco, polvere, olio e ruggine. Smerigliare o sabbiare le

superfici porose. Pulire vetro e metalli con solvente.

Forare l'estremità di estrusione con punteruolo, applicare il beccuccio alla cartuccia tagliandone la punta, per adattarla alle dimensioni del giunto ed inserire in una pistola per silicone fischer KP M 2 PLUS o KP M 2.

Adesivo: applicare il prodotto a punti o a strisce e tenere premuto con forza.

Sigillante: applicare il nastro adesivo ai margini del giunto e quindi il prodotto lungo lo stesso. Livellare con spatola bagnata o insaponata. Rimuovere il nastro dai bordi del giunto.

Pulire gli attrezzi di lavoro e il prodotto non indurito con il pulitore fischer PUR, con le salviette multiuso SAL 70 o con acetone. Il prodotto indurito può essere rimosso solo meccanicamente.

Non applicare dove è possibile un'immersione continua in acqua.

Product Attributes

- Dimensions: 0,00 × 0,00 × 0,00 mm
- Weight: 1.00 kg