Adesivo Sigillante Poliuretanico Nero Fischer



€ 8,29][200,200,200][14]

Current Sale Price: Il prezzo originale era: € 8,29.€ 7,05Il prezzo attuale è: € 7,05.

SKU: SG13898

Product Categories: FERRAMENTA, Siliconi Sigillanti e Adesivi

Product Tags: Adesivo Sigillante Poliuretanico Nero Fischer

Product Page:

https://www.ferrincolor.com/prodotto/adesivo-sigillante-poliuretanico-nero-fischer/

Product Description

-ADdesivo Ssigillante Poliuretanico nero 310ML FISCHER

Adesivo sigillante ASP

L
adesivo sigillante poliuretanico ad alto modulo per giunti soggetti a vibrazione

Materiali di supporto

Idoneo per:

Metallo (es. acciaio, alluminio, rame)

Legno (es. travi e pannelli in legno)

Plastiche (es. PVC, vedere eccezioni)

Calcestruzzo (normale, alleggerito e cellulare)

Muratura (in laterizio e silicato di calcio), con e senza intonaco

Vetro (protetto dai raggi UV)

Non idoneo per:

Plastiche (PE, PP, teflon ☐ PTFE)

Silicone e substrati bituminosi

DESCRIZIONE

Vantaggi

Marcato CE per sigillatura di facciate (lato interno e/o esterno) e pavimentazioni pedonali interne.

Il prodotto ha alto modulo e rimane elastico anche dopo l□indurimento.

Ideale per giunti ad alto movimento o soggetti a vibrazione.

Il prodotto è verniciabile. Eseguire un test preliminare per valutare la compatibilità con la vernice.

Buona resistenza agli agenti chimici e ai raggi UV.

Cartuccia in alluminio fortemente ermetica all umidità.

Applicazioni

Certificato per la sigillatura non strutturale di:

Facciate in ambito edile, lato interno e/o esterno, (es. pannelli prefabbricati)

Pavimentazioni pedonali (solo ambiente interno)

Adatto anche per l
incollaggio e la sigillatura di:

Tegole in copertura

Costruzioni vibranti

Giunzioni di raccordo in lattoneria

Parti di carrozzeria

Giunti in condotte di climatizzazione e/o aerazione

FUNZIONAMENTO

Eliminare dalle superfici sporco, polvere, olio e ruggine. Smerigliare o sabbiare le

superfici porose. Pulire vetro e metalli con solvente.

Forare l
estremità di estrusione con punteruolo, applicare il beccuccio alla cartuccia tagliandone la punta, per adattarla alle dimensioni del giunto ed inserire in una pistola per silicone fischer KP M 2 PLUS o KP M 2.

Adesivo: applicare il prodotto a punti o a strisce e tenere premuto con forza.

Sigillante: applicare il nastro adesivo ai margini del giunto e quindi il prodotto lungo lo stesso. Livellare con spatola bagnata o insaponata. Rimuovere il nastro dai bordi del giunto.

Pulire gli attrezzi di lavoro e il prodotto non indurito con il pulitore fischer PUR, con le salviette multiuso SAL 70 o con acetone. Il prodotto indurito può essere rimosso solo meccanicamente.

Non applicare dove è possibile un∏immersione continua in acqua.

Product Attributes

- Dimensions: 0,00 × 0,00 × 0,00 mm

- Weight: 1.00 kg