

Deco Flatting 3432 Opaco 2.5Lt



Price: € 51,64

SKU: SG11611

Product Categories: [Impregnanti Cere Vernici ad Acqua per Legno](#), [VERNICI PER EDILIZIA Ecologiche](#)

Product Tags: [d'ecò](#), [DECO FLATTING OPACO 2.5L 3432](#), [Flatting](#), [Flatting Opaco](#), [SESTRIERE](#), [Vernice all'Acqua](#), [vernici ecologiche](#), [www.ferrincolor.com](#)

Product Page:

<https://www.ferrincolor.com/prodotto/deco-flatting-opaco-2-5l-3432/>

Product Description

DECO FLATTING OPACO 2.5L 3432

Product Attributes

- Dimensions: 0,00 × 0,00 × 0,00 mm
- Weight: 2.70 kg

Product Gallery



VERNICE CERATA ANTISFOGLIAMENTO
ANTI-FLAKING
WAX VARNISH
VERNIS CIRÉ
ANTI-ÉCAILLAGE
PINTURA CERADA
ANTIEXFOLIACIÓN

SUPPORTI
Substrates • Supports • Soportes

Legno nuovo - verniciato purché adeguatamente preparato.
Wood (new - painted) provided they are prepared in a suitable way.
Bois (neuf - avec peinture) peints et préparés d'une façon adéquate.
Madera nueva - pintada siempre que debidamente preparada.

DILUIZIONE
Thinning • Dilution

PRONTO ALL'USO (Se necessario 3-5% con acqua)
READY TO USE (If necessary 3-5% with water)
PRÊT À L'EMPLOI (Si est nécessaire 3-5% avec de l'eau)
LISTO AL USO (Si necesario 3-5% con agua)

ASPETTO
Aspect • Aspect • Aspecto

Settinita cerata
Satin wax aspect
Setinita cire
Setinita efecto cera

ESSICCAZIONE (20°C)
Drying Time • Sechage • Secado

Al tatto 1h - Carteggiabile 4-5h
Touch dry 1h - Can be sanded 4-5h
Au toucher 1h - Ponçable 4-5h
Seco al tacto 1h - Puede ser liado 4-5h

SOVRAPPLICAZIONE (20°C)
Overcoat • Recoat • Repintado

Dopo 4-5h
After 4-5h
Après 4-5h
Después 4-5h

RESA TEORICA
Theoretical Spreading Rate
Rendimiento T • Rendimiento T

10-12 m²/l

APPLICAZIONE

SUPPORTI DESTINAZIONE	ASPORTARE	PULIRE
LEGNO Nuovo, riportato a nuovo oppure già verniciato	Carteggiare Eliminare vecchie pitture mal ancorate Irroviare superficie	Carteggiare Asportare eventuale presenza di resina con idoneo diluente

Consulta la scheda tecnica completa sul sito
Refer to the technical data sheet on the website

www.sestrierevernici.com

Se référer à la fiche technique sur le site web
Consultar la ficha técnica sobre la página web

SESTRIERE

IN NEGOZIO

SICURI FACILI ECOLOGICI

D'ecò: tecnologia a servizio dell'ambiente

Linea di prodotti all'acqua
per il legno, esterni-interni

Water based wood products,
exterior-interior

Ligne de produits à l'eau
pour le bois, extérieur-intérieur

Línea de productos al agua
para la madera, exterior-interior

FRASSINO

QUERCIA

ROVERE

IMPREGNANTE PROTETTIVO TRASPARENTE
Base per sistema tintometrico MW2

IMPREGNATING TRANSPARENT PRESERVATIVE PAINT
Base for MW2 tinting system

AGENT D'IMPREGNATION TRANSPARENT DE PROTECTION
Base pour le système teintométrique MW2

IMPREGNANTE PROTETTIVO TRASPARENTE
Base per sistema tintometrico MW2

1 MANO

2 MANI

DLI 140 applicata su diverse essenze

COLORI INDICATIVI • INDICATIVE COLORS • COULEURS INDICATIVES • COLORES INDICATIVOS

DLI-102

DLI-104

DLI-106

DLI-108

DLI-110

DLI-112

DLI-114

DLI-116

DLI-118

DLI-120

DLI-122

DLI-124

DLI-126

DLI-128

DLI-130

DLI-132

COLORI INDICATIVI • INDICATIVE COLORS • COULEURS INDICATIVES • COLORES INDICATIVOS