

Deco Smalto Opaco 3428 Bianco 0.750 MI



€ 18,13[[200,200,200]][14]

Current Sale Price: Il prezzo originale era: € 18,13.€ 16,32Il prezzo attuale è: € 16,32.

SKU: A15534

In stock: 13

Product Categories: [Smalti ad Acqua per Edilizia](#), [VERNICI - PITTURE](#), [VERNICI PER EDILIZIA Ecologiche](#)

Product Tags: [d'ecò](#), [Deco Smalto Opaco 3428 Bianco 0.750 MI](#), [SESTRIERE](#), [SESTRIERE VERNICI](#), [smalti all'acqua](#), [vernici ecologiche](#)

Product Page:

<https://www.ferrincolor.com/prodotto/deco-smalto-opaco-bianco-0-750ml-34280053/>

Product Description

Smalto opaco all'acqua. NUOVA FORMULA - NUOVE RESINE. Elevata resistenza all'esterno, anche in ambiente marino ed industriale. Elevato potere coprente, elasticità, alta aderenza, buona resistenza alla luce.

Caratteristiche

Codice 3428

Formati-0,75lt

Destinazione-In/out

Metodi applicativi-Pennello Rullo

Tinte-Bianco - Converter

Colorabile-Colorabile con sistema tintometrico Sfera Sestriere - MW2

Supporti-Ferro - legno - muratura, acciaio zincato - alluminio

Diluizione-penn./ rullo max 3% acqua

Resa teorica-14-10 m²/l

Aspetto-opaco

Peso-1.00

Product Attributes

- Dimensions: 0,00 × 0,00 × 0,00 mm

Product Gallery





Smalti applicati per esterni-interni
Elevata resistenza all'abrasione, anche in ambiente marino ed industriale. Elevata potere coprente, elasticità, alta coerenza, buona resistenza ai fumi.

Su tutte le superfici è preferibile applicare un primo strato di **deco universal primer**. Dopo 12h applicare la finitura con **deco smalti**.



Water based enamel for exterior-interior
High resistance to exterior exposure also in marine and industrial environments. High coverage, excellent elasticity, high coherence and good resistance to light.

APPLICATION
On all kind of surfaces it is advisable to apply a first coat of **deco universal primer**. After 12 hours apply the topcoat with **deco enamel**.



Laques à l'eau pour extérieur-interieur
Résistance élevée à l'extérieur, aussi en milieu marin et industriel. Pouvoir couvrant élevé, élasticité, cohérence optimale et bonne résistance à la lumière.

APPLICATION
Sur toutes les surfaces il est préférable d'appliquer une première couche de **deco universal primer**. Après 12 heures appliquer la finition avec les laques **deco**.



Esmales de agua para exterior-interior
Elevada resistencia al exterior también en ambientes marinos e industriales. Elevado poder de cubrición, óptima elasticidad, coherencia y buena resistencia a la luz.

APLICACION
Sobre todas las superficies es preferible aplicar de una primera capa de **deco universal primer**. Después de 12 horas aplicar el acabado con los esmales **deco**.

SUPPORTI
Substrates • Supports • Suportes

Metalli, legumi, murature, acciaio zincato, PVC/ABS alluminio, purché adeguatamente preparato.
Metal, wood, PVC & ABS, aluminium, provided they are prepared in a suitable way.
Metal, bois, menuiserie, acier galvanisé, PVC & ABS, aluminium, pourvu qu'ils soient préalablement et/ou correctement préparés.
Hierro, madera, cemento, hierro galvanizado, PVC & ABS, aluminio, siempre y cuando hayan sido debidamente preparados.

ASPETTO
Aspect • Aspect • Aspetto

BRILLANTE / Glossy / Brillant / Brillo
(H2 GLOSS)
OPACO / Matte / Mat / Mate
(H2 GLOSS)
SATINATO / Satin / Satiné / Satinado
(H2 GLOSS)

DILUIZIONE
Thinning • Dilution • Dilución

TUTTI / Pienello, nullo max 3% SATINATO - OPACO / Spruze 10-15% can acqua
BRILLANTE / Spruze Bionico 20-30% / Spruze (sverniciatura) 10-20%
ALL: Brush, roller max 3% SATIN - MAT / Spray 10-15% with water
GLOSSY / Sprayer (bottom) 20-30% / Spray (sverniciatura) 10-20%
ALL: Pencil, roller max 3% SATIN - MAT / Spray 10-15% with de l'eau
BRILLANT / Spray (bottom) 20-30% / Spray (sverniciatura) 10-20%
TODOS: Brocha, rodillo max 3% SATINADO - MATE / Spray 10-15% con agua
BRILLO / Spray (bottom) 20-30% / Spray (sverniciatura) 10-20%

ESBICCAZIONE (20°C)
Drying time • Séchage Secado

BRILLANTE
At tinter Touch dry / Au touché / Seco al tacto 2-3h
In profondità / En profondeur / En profundidad min. 24h

SATINATO OPACO
At tinter Touch dry / Au touché / Seco al tacto 2h
In profondità / En profondeur / En profundidad 7-8h (con l'acqua / Secado húmedo 12h)

BIANCO

deco OPACO 3428

SOVAPACIFICAZIONE (20°C)
Overcoat • Recouvre • Repintado

BRILLANTE
Doppia / After / Après / Después 2-4h

SATINATO - OPACO
Doppia / After / Après / Después 6-8h

d'eco SATINATO 3427

RESA TECORICA
F. Spreading rate
Rendement / T. Rendimiento T. 2

BRILLANTE SATINATO OPACO
15-12 m² (25-30 microm)

d'eco BRILLANTE 3420













DSM 091





















**SICURI
FACILI
ECOLOGICI**
D'eco: tecnologia a servizio dell'ambiente
Smalti all'acqua per esterni-interni



SESTRIERE
IN NEGOZIO

 DSM-061	 DSM-059		
 DSM-017	 DSM-019	 DSM-021	 DSM-023
 DSM-025	 DSM-027	 DSM-029	 DSM-031
 DSM-033	 DSM-035	 DSM-037	 DSM-039

COLORI INDICATIVI • INDICATIVE COLORS • COULEURS INDICATIVES • COLORES INDICATIVOS

 DSM-113	 DSM-087	 DSM-081	
 DSM-127	 DSM-079	 DSM-083	 DSM-085
 DSM-121	 DSM-115	 DSM-075	 DSM-077
 DSM-123	 DSM-071	 DSM-067	 DSM-069
 DSM-129	 DSM-117	 DSM-065	 DSM-073

COLORI INDICATIVI • INDICATIVE COLORS • COULEURS INDICATIVES • COLORES INDICATIVOS