

Deco Satinato Smalto 3427 Bianco 0.750ml



€ 16,67[[200,200,200]][14]

Current Sale Price: Il prezzo originale era: € 16,67.€ 15,34Il prezzo attuale è: € 15,34.

SKU: S8646

Product Categories: [Smalti ad Acqua per Edilizia](#), [VERNICI PER EDILIZIA Ecologiche](#)

Product Tags: [d'ecò](#), [DECO SMALTO SATINATO BIANCO 0.750ML ACQUA](#), [SESTRIERE](#), [Smalto All'Acqua](#), [Smalto ecologico bianco](#), [vernici ecologiche](#)

Product Page:

<https://www.ferrincolor.com/prodotto/deco-smalto-satinato-bianco-0-750ml-acqua/>

Product Description

Smalto satinato con elevata copertura, aderenza, distensione, pienezza e resistenza alla luce

-Caratteristiche

Codice-3421

Formati-0,75L

Destinazione-In/out

Metodi applicativi-Pennello Rullo

Tinte-Bianco - Converter

Colorabile-Colorabile con sistema tintometrico Sfera Sestriere - MW2

Supporti-Tutti i supporti adeguatamente preparati

Diluizione-penn./rullo 0-3% acqua; spruzzo 20-30%

Resa teorica-15-12 m²/l

Aspetto-satinato

Peso specifico-1,29

Product Attributes

- Dimensions: 0,00 × 0,00 × 0,00 mm
- Weight: 1.29 kg

Product Gallery



<p>Smalti all'acqua per esterni-interni Elevata resistenza all'esterno, anche in ambiente marino ed industriale. Elevata potere coprente, elastico, alta aderenza, buona resistenza alla luce.</p> <p>APPLICATION Su tutte le superfici si preferibile applicare un primo strato di d'eco universal primer. Dopo 12h applicare la finitura con d'eco smalti.</p>	<p>Water based enamels for exterior-interior High resistance to exterior exposure also in marine and industrial environments. High coverage, excellent elasticity, high adhesion and good resistance to light.</p> <p>APPLICATION On all kind of surfaces it is preferable to apply a first coat of d'eco universal primer. After 12 hours apply the finish with d'eco enamels.</p>	<p>Laques à l'eau pour extérieurs-intérieurs Résistance élevée à l'extérieur, aussi en milieu marin et industriel. Bonne couverture élastique et bonne résistance à la lumière.</p> <p>APPLICATION Sur toutes les surfaces il est préférable d'appliquer une première couche de d'eco universal primer. Après 12 heures appliquer la finition avec les laques d'eco.</p>	<p>Esmaltes de agua para exterior-interior Elevada resistencia al exterior también en ambientes marino e industriales. Elevado poder de cubrición, óptima elasticidad, adherencia y buena resistencia a la luz.</p> <p>APLICACION Sobre todas las tipos de superficies recomendamos aplicar de una primera capa de d'eco universal primer. Después de 12 horas aplicar el acabado con los esmaltes d'eco.</p>
<p>SUPPORTI Substrates • Supports • Soportes</p> <p>Metalle, legno, muratura, acciaio zincato, PVC/ABS alluminio, purché debitamente preparate, particolarmente per il substrato. Metal, wood, brick work, glass, stone, PVC & ABS, aluminium, purché qu'ils soient préparés d'une façon adéquate. Hierro, madera, cemento, hierro galvanizado, PVC & ABS, aluminio, siempre y cuando hayan sido debidamente preparados.</p>	<p>DILUIZIONE Thinning • Dilution • Dilución</p> <p>TUTTE Finishes, nulla max 3% SATINATO - OPACO Spruaze 10-15% con acqua BRILLANTE Spruaze (Bianco) 20-30% - Spruaze (Colorati) 10-20% ALL: Brush, roller max 3% SATIN - MAT Spray 10-15% with water GLOSSY Spray (White) 20-30% - Spray (Colored) 10-20% ALL: Pinceau, rouleau max 3% SATINE - MAT Spray 10-15% avec de l'eau BRILLANT Spray (Blanc) 20-30% - Spray (Colorés) 10-20% TODOS: Brocha, rodillo max 3% SATINADO - MATE Spray 10-15% con agua BRILLO Spray (Blanco) 20-30% - Spray (Colorados) 10-20%</p>		
<p>ASPETTO Aspect • Aspecto • Aspecto</p> <p>BRILLANTE (Glossy/Brillante/Brillo) (85 GLOSS) OPACO(Mat/Rau/Mate) (40 GLOSS) SATINATO(Satin/Satinado/Satinado) (25 GLOSS)</p>	<p>ESSICCAZIONE (20°C) Drying time • Sechage • Secado</p> <p>BRILLANTE Al tatto/ Touch dry/ Au toucher/ Seco al tacto 2-3h In profondità/Through colour/Secado tot 24h</p> <p>SATINATO - OPACO Al tatto/ Touch dry/ Au toucher/ Seco al tacto 2h In profondità/Through colour/Secado tot 12h</p>		
<p>d'eco OPACO 3428</p>	<p>SOVRAPPLICAZIONE (20°C) Overcoat • Recouvre • Replastid.</p> <p>BRILLANTE Dopo/After/Después/Después 24h</p> <p>SATINATO - OPACO Dopo/After/Después/Después 6-8h</p>		
<p>d'eco SATINATO 3427</p>	<p>BESA TEORICA T. Spreading rate Revêtement T. Rendimiento T.</p> <p>BRILLANTE SATINATO OPACO 16-12 m²/l (25-30 micron)</p>		
<p>d'eco BRILLANTE 3420</p>			
<p>BIANCO DSM 111 DSM 091</p>			




**SICURI
FACILI
ECOLOGICI**

D'eco: tecnologia a servizio dell'ambiente

Smalti all'acqua per esterni-interni



DSM-061	DSM-059	DSM-061	DSM-059
DSM-017	DSM-019	DSM-021	DSM-023
DSM-025	DSM-027	DSM-029	DSM-031
DSM-033	DSM-035	DSM-037	DSM-039

COLORI INDICATIVI • INDICATIVE COLORS • COULEURS INDICATIVES • COLORES INDICATIVOS

