

Duopower 6S Tassello Pz.100 Fischer



€ 15,87[[200,200,200]][14]

Current Sale Price: Il prezzo originale era: € 15,87.€ 14,28Il prezzo attuale è: € 14,28.

SKU: SG10717

Product Categories: [EDILIZIA](#), [Tasselli Piastre e Fissaggi](#)

Product Tags: [Duopower](#), [Duopower 6S Tassello Pz.100 Fischer](#), [Duopower Fischer](#), [FISCHER](#)

Product Page:

<https://www.ferrincolor.com/prodotto/duopower-6s-tassello-pz-100-fischer/>

Product Description

Duopower

Forza e intelligenza in perfetto equilibrio

Materiali di supporto

Calcestruzzo

Mattone pieno in laterizio

Mattone pieno in silicato di calcio

Blocco pieno in calcestruzzo alleggerito

Mattone semipieno (perforato verticalmente) in laterizio

Mattone semipieno (perforato verticalmente) in silicato di calcio

Blocco cavo in calcestruzzo alleggerito

Calcestruzzo aerato autoclavato (calcestruzzo cellulare)

Cartongesso

Lastre in cartongesso e pannelli in fibra di gesso

Solai cavi in calcestruzzo e mattoni o simili

Pietra naturale

Pannello truciolare

Pannello pieno in gesso

DESCRIZIONE:

Vantaggi

Due componenti per valori di carico più elevati e funzionamento intelligente (espansione, piegatura, annodamento) in funzione del materiale di supporto.

Il miglior feedback possibile nel serraggio. È possibile percepire con certezza quando il fissaggio è installato perfettamente.

La ridotta lunghezza del fissaggio assicura un'installazione veloce senza forature profonde.

Il collare sottile del fissaggio impedisce lo slittamento dentro al foro.

Le alette anti-rotazione ravvicinate impediscono la rotazione nel foro durante l'installazione.

Applicazioni

Mensole porta TV

Illuminazione

Ripiani

Armadietti a specchio

Cassette portalettere

Quadri

Tende a rullo

Binari per tende

Fissaggi per lavabi

Raccordi idraulici e di riscaldamento

Accessori per bagni

Mobili pensili

Cappa aspirante

FUNZIONAMENTO:

Il DUOPOWER è idoneo per installazione passante e non passante.

L'accoppiamento di due materiali differenti e le sue abilità funzionali multiple (espansione, piegatura e annodamento) estendono la gamma delle applicazioni a ulteriori materiali con carichi elevati.

La lunghezza richiesta della vite è fornita dalla lunghezza del tassello + spessore oggetto da fissare + 1 x diametro della vite

Idoneo per viti legno e truciolari così come per viti con doppia filettatura.

Nel caso di fissaggio su pannelli, la parte non filettata della vite non deve essere più lunga dell'oggetto da fissare.

La distanza dal bordo deve essere almeno una volta la lunghezza del fissaggio.

Product Attributes

- Dimensions: 0,00 × 0,00 × 0,00 mm
- Weight: 0.36 kg