

FISCHER MORSETTO CENTRALE PMC 38-44 571215



€ 3,91][200,200,200][14]

Current Sale Price: € 3,52

SKU: S52659

Product Categories: [Solare Fischer](#)

Product Tags: [EDILIZIA](#), [FISCHER](#), [FISCHER MORSETTO CENTRALE PMC 38-44 571215](#), [pmc 38-44](#), [poco prezzo](#), [solare](#), [www.ferrincolor.com](#)

Product Page:

<https://www.ferrincolor.com/prodotto/fischer-morsetto-centrale-pmc-38-44-571215/>

Product Description

-Morsetti PM C in lega di alluminio

AW6060 T66 secondo UNI EN

755-2:2008

▪▪ Vite con testa cilindrica con inserto

esagonale incassato TCEI in acciaio
inossidabile A2-70 secondo UNI EN
ISO 3506-1:2010

▪▪ Dado testa a martello FCN AL in lega
di alluminio AW6060 T66 secondo
UNI EN 755-2:2008 e nylon PA6
grigio.

VANTAGGI:

▪▪ Full range: i morsetti preassemblati PM
possono fissare tutti i moduli fotovoltaici
con cornice con spessore da 31
mm a 50 mm.

▪▪ Rapido: grazie al dado testa a martello
FCN AL i morsetti preassemblati PM
possono essere agganciati e bloccati
rapidamente in qualsiasi punto del
profilo di supporto.

▪▪ Comodo: i morsetti preassemblati PM
e grazie alla molla rimangono sollevati
durante le fasi di serraggio e grazie
all'elemento plastico rimangono in
posizione non scorrendo nel profilo.

▪▪ Completo: i morsetti preassemblati PM
non necessitano di elementi aggiuntivi
(viti, rondelle, bulloni).

APPLICAZIONI:

Idoneo per:

▪▪ Sistema Tetto a falda

▪▪ Sistema Superficie piana

▪▪ Sistema Tetto industriale

▪▪ Sistema Tetto ondulato

▪▪ Sistema Applicazioni speciali

▪▪ Sistema Powerskin

Per fissare i moduli fotovoltaici sui
profili:

▪▪ Solar-light

▪▪ Solar-fish

▪▪ Solar-mid

▪▪ Solar-premium

▪▪ Solar-flat

▪▪ Solar 40/30

Possibilità di utilizzo della sfera anti
effrazione DAE

FUNZIONAMENTO:

▪▪ Inserire la parte inferiore dei morsetti
preassemblati PM nella cava superiore
del profilo.

▪▪ Ruotare i morsetti preassemblati PM in
senso orario di 90 gradi.

▪▪ Bloccare il modulo fotovoltaico applicando
una coppia di serraggio alla
vite con testa cilindrica con incasso
esagonale TCEI di circa 10 Nm.

▪▪ (Opzionale) Per proteggere l'installazione
inserire la sfera anti effrazione
DAE nell'incasso esagonale

Product Attributes

- Dimensions: 0,00 × 0,00 × 0,00 mm
- Weight: 0.07 kg