

Fischer Solar-Flat 4,45 MT 559873



Price: € 50,00

SKU: SG10355

Product Categories: [Solare Fischer](#)

Product Tags: [2 MT 519044](#), [FISCHER SOLAR-FLAT 4](#), [fischer struttura per solare, pannelli solari](#), [STRUTTURA PER PANNELLI SOLARI PER TETTI COEBENTATI](#)

Product Page:

<https://www.ferrincolor.com/prodotto/fischer-solar-flat-42-mt-519044/>

Product Description

Profilo Solar-flat

Il profilo in alluminio per installazioni fotovoltaiche su coperture industriali con fissaggio ortogonale alla lamiera grecata

Applicazioni

Idoneo per:

Sistema copertura in lamiera grecata

Installazione su profilo Solar-flat 4,45 m o 5,50m per la realizzazione di layout isolati (lunghezza dell impianto pari alla lunghezza del profilo)

Installazione con spezzoni di profilo Solar-flat P 400 per la realizzazione di layout estesi

Versioni

lega di alluminio AW 6060 T6 secondo EN 755-2:2013

Scegliere l'installazione più adatta tra profilo intero Solar-flat e spezzoni di profilo Solar-flat P 400.

Definire l'interasse dei rivetti RS AL in funzione del passo delle nervature della lamiera grecata e dei carichi neve e vento della zona di installazione dell'impianto. Mettere alcuni pezzi di nastro butilico CG INT (lunghezza minima del pezzo 80 mm) sulla superficie di contatto tra il profilo Solar-flat/Solar-flat P 400 e le nervature della lamiera grecata.

Posizionare il profilo Solar-flat/Solarflat P 400 sopra la lamiera e forare insieme profilo e lamiera con una punta di diametro 5,3 mm.

Fissare il profilo Solar-flat/Solar-flat P400 con i rivetti RS AL.

Caratteristiche

Veloce: installazione rapida su coperture industriali attraverso i rivetti RS AL.

Comodo: installazione veloce del modulo fotovoltaico attraverso i morsetti e giunzioni a incrocio facili attraverso la cava superiore usando il dado testa a martello FCN AL, la staffa MW e la vite testa esagonale SKS M 8.

Product Attributes

- Dimensions: 0,00 × 0,00 × 0,00 mm
- Weight: 15.00 kg

Product Gallery

