

Satival 31-50 Lt.2.5 Vernice Satinata Catalizzatore



Price: € 32,68

SKU: SG11897

Product Categories: [Vernici per LEGNO](#)

Product Tags: [Satival 31-50 Catlizzatore](#), [Satival 31-50 Lt.2.5 Vernice Satinata Catalizzatore](#), [Satival Catalizzatore](#), [Velega](#), [Vernice Per Legno](#), [Vernice Satinata poliuretanica](#)

Product Page:

<https://www.ferrincolor.com/prodotto/satival-31-50-lt-2-5-vernice-satinata-catalizzatore/>

Product Description

VERNICE POLIURETANICA SATINATA PER LEGNO DA INTERNO

Prodotto professionale ad alta copertura indicato per il trattamento, la decorazione e la protezione di mobili

Vernice trasparente di finitura satinata, poliuretanica bicomponente da catalizzare al 50%. Trasparente antingiallente per interno.

Prodotto professionale ad alta copertura indicato per il trattamento, la decorazione e la protezione di mobili, porte, tavoli, sedie ed articoli di legno per interno in genere ai quali si voglia dare una particolare finitura ad effetto satinato resistente ai graffi ed all'usura.

La superficie trattata con questa vernice risulterà morbida al tatto, idrorepellente, resistente alla polvere ed allo sporco.

Consigliamo l'applicazione di Satival 31-50 su superficie già trattata con fondo poliuretanico (ns. Valfond 103).

1 mano di prodotto è sufficiente per dare al supporto le caratteristiche sopracitate.

MODO D'USO:

Assicurarsi che le parti da trattare siano accuratamente carteggiate, pulite ed asciutte.

Agitare bene i barattoli prima dell'uso e miscelare al 50% (2:1) la vernice-parte A con il relativo catalizzatore-parte B.

Applicare a spruzzo una mano su legno precedentemente trattato con fondo turapori poliuretanico (Valfond 103) accuratamente carteggiato.

Per ottenere un ottimo risultato estetico finale, consigliamo di applicare il prodotto in ambiente con temperatura superiore a 10°C ed umidità relativamente bassa.

CARATTERISTICHE:

Diluizione con diluente poliuretanico fino al 10%.

Resa media-teorica indicativa: 8/10 mq. con 1 lt.

Residuo secco della miscela A+B: 36%.

Tipo di legante: resine alchidiche-poliuretaniche.

Tipo di solventi: miscela poliuretanica.

Peso specifico: 0,980

Opacità satival 31-50: 30 gloss.

Durata della miscela: 1 ora.

Essiccazione: superficiale 1 ora completa 18/24 ore.

Product Attributes

- Dimensions: 0,00 × 0,00 × 0,00 mm
- Weight: 3.00 kg