

Spiver Ardore Dark Gold 2.5Lt



€ 80,00][200,200,200][14]

Current Sale Price: Il prezzo originale era: € 80,00.€ 70,00Il prezzo attuale è: € 70,00.

SKU: SG12266

Product Categories: [Decorativi Spiver](#)

Product Tags: [Ferrincolor decorativo ardore](#), [Spiver Ardore Dark Gold 2.5Lt](#), [Spiver Ferrincolor](#)

Product Page:

<https://www.ferrincolor.com/prodotto/spiver-ardore-dark-gold-2-5lt-2/>

Product Description

Sistema Decorativo Effetto Flash Pearl

Un effetto originale, caratterizzato da una falsa profondità tra il perlato e l'opaco. Esclusivi frammenti di pregiate perle che, dolcemente accarezzate e pressate

durante la lavorazione, lasciano sulla superficie una scia perlescente, che sa di calore e di tridimensionalità

1. CARATTERISTICHE E CAMPI

D'IMPIEGO

Pregiata

finitura

d'alta

decorazione di interni ad effetto

FLASH-PEARL.

Consente

di

ottenere,

con

la

massima

semplicità

applicativa,

un

esclusivo "fiammante" risultato di

straordinaria bellezza. ARDORE è

particolarmente

indicato

in

ambienti d'impostazione moderna

e/o neoclassica dove è richiesta

una raffinata eleganza, siti sia in

locali pubblici che civili abitazioni.

ARDORE è lavabile dopo circa tre

settimane

dall'applicazione,

ininfiammabile e garantisce una

buona permeabilità al vapore
acqueo.

2. COMPOSIZIONE

Pigmenti inorganici e organici,
copolimeri acrilici in emulsione,
speciali additivi atossici. E' esente
da sostanze nocive quali solventi
e pigmenti a base di piombo o
cromati.

3. MODALITA' D'APPLICAZIONE

Preparazione del fondo

Carteggiare, spolverare, stuccare
eventuali

imperfezioni

con

STUCCOMURO, ed applicare una
mano

di

FISSATIVO

UNIVERSALE

opportunamente

diluito con acqua in rapporto da

1:5 fino ad 1:10 in base alla

assorbimento

del

supporto.

Lasciare asciugare minimo 4 ore

e applicare due mani di PRIMER

S della tinta Z-90, intervallate tra

una mano e l'altra minimo 4-5 ore.

Preparazione della mescola

Additivare 70 ml. di ARTHE
CONCENTRATO

della

tinta

scelta, miscelare lentamente e
manualmente il tutto e il prodotto
sarà pronto da usare (la mescola
ha una poot-life di circa 15 giorni)

Applicazione

Applicare

ARDORE

con

DECORA□ SPALTER, ed eseguire
dei movimenti irregolari, tipo
pennellate incrociate, attendere
circa 20 minuti e iniziare a dare
una prima pressione con frattazzo
in acciaio inox. Dopo circa 10
minuti completare, sempre con
frattazzo in acciaio inox avendo
cura di ripetere gli stessi
movimenti della fase precedente

4.DATI TECNICI

PESO SPECIFICO:

1,020 + / -

5%

kg/Lt

VISCOSITA□

aspetto tixotropico.

ESSICCAZIONE AL TATTO:

al

tatto
4-5
ore
a
20°C.
ESSICCAZIONE
IN
PROFONDITA':
24-48 ore a
20°C.
TEMPERATURA
DI
APPLICAZIONE:
Stesura
a
pennello, rifinitura con frattazzo
inox
ASPETTO
FILM
:Opacp
RESA:
10
m²/Lt.
circa
DILUIZIONE:
Pronta
all'uso
COLORI:
tinte
di
cartella.

CONFEZIONI:

contenitori

in

polietilene

da

Lt.

2,5

TINTEGGIATURA:

Le colorazioni
sono ottenibili anche mediante il
sistema

tintometrico:

Global

Tinting

System.

TINTEGGIATURA:

Le colorazioni
sono ottenibili anche mediante il
sistema

tintometrico:

Global

Tinting

System.

CONSERVAZIONE

:

24

mesi nelle confezioni integre al
riparo
dagli
sbalzi
termici.

HS-CODE:

32149000

5.VOCE DI CAPITOLATO

USO INTERNO

Decorazione e protezione di
superfici murali interne con
pittura
decorativa ad effetto
ossido, del
tipo ARDORE della Spiver s.r.l. , a
base di pigmenti inorganici e
organici, copolimeri acrilici in
emulsione,
speciali
additivi
atossici,
previa
idoneo trattamento
del supporto con
PRIMER S della tinta indicata in
cartella.

Product Attributes

- Dimensions: 0,00 × 0,00 × 0,00 mm
- Weight: 3.00 kg

Product Gallery

