

Spiver Hidropac 2.5Lt Fondo All' Acqua



€ 28,91[[200,200,200]][14]

Current Sale Price: € 23,13

SKU: S7080

Product Categories: [Fondi - Primer ecologici](#)

Product Tags: [Spiver Hidropac 2.5Lt Fondo All' Acqua](#)

Product Page:

<https://www.ferrincolor.com/prodotto/spiver-hidropac-2-5lt-fondo-acqua/>

Product Description

-HIDROPAC - fondo all'acqua per legno, muro, cartongesso

Ottima distensione e carteggiabilità'.

Applicazioni: pennello, rullo, spruzzo. Diluizioni: pronto all'uso, max 5% con acqua.

Resa pratica:10 - 12 mq./lt. per mano. Hidropac

1.CARATTERISTICHE E CAMPI D'IMPIEGO

Fondo opaco per legno ad acqua, riempitivo, carteggiabile, caratterizzato da perfetta adesione, atossico, inodore, non infiammabile. Grazie alle sue caratteristiche trova impiego

come primer di fondo per la verniciatura di superfici in legno o muri, che devono essere rifiniti con smalti acrilici ad acqua o con smalti sintetici. siti sia all'interno che all'esterno, e in particolare modo in ambienti dove si ha la necessità avere l'assoluta assenza di cattivi odori derivati da solventi.

2.COMPOSIZIONE

Pregiata emulsione acrilica, ossido di titanio, speciali extenders, additivi. E' esente da

sostanze nocive quali solventi e pigmenti a base di piombo o cromati.

3.MODALITA' D'APPLICAZIONE

Legno

Carteggiare ed eventualmente stuccare eventuali buchi, spolverare e applicare una o due mani di HIDROPAC, dopo 24 ore carteggiare ed applicare lo smalto.

Muro

Rimuovere le parti non consistenti, stuccare eventualmente con STUCCOMURO, carteggiare ed

applicare due mani di HIDROPAC, dopo 24 ore applicare lo smalto.

4.DATI TECNICI

PESO SPECIFICO: 1,250 +/- 0,5% kg./Lt

ASPETTO

FILM: opaco

COLORI: bianco

VISCOSITA': 140 - 160 Coppa Ford 4

RESA: 10-12 m²/Lt. per mano

DILUIZIONE: 2-3% con acqua

CONFEZIONE: contenitori in plt.

da Lt. 15, Lt. 2,5, Lt. 0,750 e Lt. 0,500

ESSICCAZIONE: 30 min.-1h fuori

polvere, 1h al tatto, 24h in profondità

SOVRAVERNICIABILITÀ: 24 h sia con smalti ad acqua che con smalti alchidici a solvente (no nitro)

APPLICAZIONE: pennello, rullo, spruzzo

CONSERVAZIONE: 36 mesi nelle confezioni integre al riparo dagli sbalzi termici

HS-CODE : 32091000

5.VOCI DI CAPITOLATO

Applicazione su supporti in legno

di due mani di fondo opaco

riempitivo inodore ad acqua del

tipo HIDROPAC della Spiver S.r.l.

Product Attributes

- Dimensions: 0,00 × 0,00 × 0,00 mm
- Weight: 3.00 kg