

Spiver Oxyd Arthe Activator 2.5Lt



€ 54,88[[200,200,200]][14]

Current Sale Price: € 49,39

SKU: 19661

Product Categories: [DECORATIVI](#), [Decorativi Spiver](#)

Product Tags: [Effetto Corten Ferrincolor](#), [sPIVER](#), [Spiver Activator](#), [Spiver Ferrincolor.com](#), [Spiver Oxy d'Arthe](#), [Spiver Oxyd Arthe Activator 2.5Lt](#)

Product Page:

<https://www.ferrincolor.com/prodotto/spiver-oxyd-arthe-activator-2-5lt/>

Product Description

Spiver Activator 2.5Lt

Ossidazione Naturale per ogni Superficie

N.B. IL CICLO COMPLETO COMPRENDE L'ACQUISTO DI BASE IRON (16958) COPPER (SG12235) O ENTRAMBI IN FUNZIONE DELL'EFFETTO CHE SI VUOLE OTTENERE +

BINDER (SG12236) LEGANTE PER IRON/COPPER + ACTIVATOR (16961) ATTIVATORE OSSIDAZIONE.

Originale Sistema Decorativo, ecologico e a base-acqua, che dà la possibilità di ricreare in qualsiasi superficie, la vera ossidazione che naturalmente avviene sulle superfici ferrose arrugginite ed invecchiate. 4 tonalità di ossidazione, moltiplicate per un infinito numero di effetti facilmente ricreabili, fanno di Oxy DArthe una speciale finitura per i veri amanti dell'Alta Decorazione. OxyD Arthe, il prodotto giusto per ricreare lo stile vintage della vera ruggine, nell'ambiente desiderato!

Oxyd'Arthe

Scheda Tecnica:

Oxyd'Arthe

1. CARATTERISTICHE E CAMPI D'IMPIEGO

Pregevole ciclo per l'alta decorazione d'interni e d'esterni a ossidazione reale. Consente di ottenere, delle ossidazioni ferrose e/o rameiche, molto apprezzate nell'architettura contemporanea. Per il suo forte carattere espressivo OXYD'ARTHE si integra sublime ambienti

shabby-chic e urban-chic, dove vi è la presenza di strutture in cemento a vista, legno vissuto, marmo opaco e anticato, grazie a OXYD'ARTHE, si completano. OXYD'ARTHE grazie al suo esclusivo metodo applicativo, consente stilizzazioni illimitate, permettendo ai creativi soluzioni uniche ed originali.

OXYD'ARTHE, a ciclo completo, garantisce una eccellente resistenza all'acqua battente e al lavaggio, può essere utilizzato sia all'interno che all'esterno.

2. COMPOSIZIONE

OXYD'ARTHEIRON: compound in polvere contenente polveri ferro e additivi

OXYD'ARTHE COPPER: compound in polvere contenente rame e additivi

OXYD'ARTHE BINDER: liquido contenente leganti organici, stabilizzanti, additivi

ACTIVATOR: prodotto liquido contenente acceleranti di ossidazione di natura

inorganica, stabilizzanti, additivi MATT PRO TECTOR 2K: protettivo trasparente poliuretanico bicomponente, contenente resine

poliuretaniche, stabilizzanti, additivi

3. MODALITÀ D'APPLICAZIONE

Preparazione del fondo

Carteggiare, spolverare, stuccare eventuali imperfezioni con STUCCOMURO, ed applicare una mano di FISSATIVO UNIVERSALE opportunamente diluito con acqua in rapporto da 1:5 fino ad 1:10 in base all'assorbimento del supporto. Lasciare asciugare minimo 4 ore e applicare due mani di PRIMER S, intervallate tra una mano e l'altra minimo 4-5 ore.

Preparazione della mescola

OXYD'ARTHE Mescolare con miscelatore elettrico, una confezione da kg.2,5 di OXYD'ARTHE IRON o COPPER in una confezione da Lt.,67 di OXYD'ARTHE BINDER (la mescola mantenuta ha una pot-life di circa 24ore). E' necessario tenere in costante miscelazione il prodotto durante l'applicazione, per evitare sedimentazioni che comprometterebbero l'omogeneità della mescola.

Stesura Applicare

due mani della mescola con rullo a pelo corto, intervallata min.12 h l'una dall' altra. Lasciare essiccare per minimo 12 ore. Ossidazione Applicare ACTIVATOR a pennello in uno o due strati, a

seconda dello spessore di applicazione del prodotto e quindi al variare dei tempi di essiccazione OXYD'ARTHE assumerà sfumature cromatiche diverse. Utilizzando attrezzi diversi si ottengono stilizzazioni diverse, che consentono illimitate possibilità decorative.

Lasciare reagire per un minimo 24 ore. Per maggiori chiarimenti si consiglia la visione del video

esplicativo dell'applicazione. Protezione Miscelare i due componenti MATT PROTECTOR 2K

nella misura di 100 parti di componente A, con 20 parti di componente B, per 5 minuti con spatola piatta, raschiando bene pareti e fondo, o con miscelatore elettrico. Lasciare riposare il prodotto per circa 5 minuti. Applicare a pennello o rullo per smalti, a due mani a incrocio intervallate

24 h l'una dall'altra. Dopo la miscelazione MATT PROTECTOR 2K deve essere utilizzato entro 2 ore a 20°C.

DATI TECNICI

PESO SPECIFICO(apparente per le polveri)

OXYD'ARTHEIRON: gr./Lt. 2010 +/- 5%

OXYD'ARTHECOPPER: gr./Lt. 1930+/- 5%

OXYD'ARTHEBINDER: gr./Lt. 1005 +/- 5%

ACTIVATOR: gr./Lt. 1010 +/-5%

ESSICCAZIONE AL TATTO(ciclo completo):al tatto
4-5ore a 20°C.

ESSICCAZIONE IN PROFONDITA (ciclo completo):
24-48ore a 20°C.

TEMPERATURA DI APPLICAZIONE: compresa tra i 5
e 30°C

ASPETTO FILM: tipico

RESA(ciclo completo su fondo liscio)

OXYD'ARTHE: 260 gr./mq. +/- 10%

OXYD'ARTHEBINDER: 175 gr./mq. +/- 10%

Product Attributes

- Dimensions: 0,00 × 0,00 × 0,00 mm
- Weight: 3.00 kg

Product Gallery

