

Spiver Primer RV 0.750ml - Fondo per decorativi



€ 12,23][200,200,200][14]

Current Sale Price: Il prezzo originale era: € 12,23.€ 9,78Il prezzo attuale è: € 9,78.

SKU: A16811

In stock: 10

Product Categories: [DECORATIVI](#), [Decorativi Spiver](#)

Product Tags: [Primer RV](#), [Spiver Primer](#), [Spiver Primer RV](#), [Spiver Primer RV Lt. 0.750](#)

Product Page: <https://www.ferrincolor.com/prodotto/spiver-primer-rv-lt-0-750/>

Product Description

PRIMER RV - Promotore di adesione

Primer ruvido a base di resine acriliche in emulsione e granelli di marmo, specifico per favorire l'adesione di intonaci su supporti lisci o poco assorbenti.

Applicazioni: pennello, spruzzo.

Diluizioni:50% con acqua.

Resa pratica:7 mq./lt.

1.CARATTERISTICHE E CAMPI

D'IMPIEGO

Primer a superficie ruvida,
specifico per favorire l'ancoraggio
di intonaci su supporti lisci o
scarsamente assorbenti
(calcestruzzo, cemento cellulare,
cartongesso, gesso). Viene
impiegato come ancorante su
supporti dove normalmente gli
intonaci avrebbero ovvi problemi
di adesione (es. marmorino o
intonaci a calce su cartongesso,
su gesso, cemento cellulare,
rasature su piastrelle ceramiche).

2.COMPOSIZIONE

Microemulsione acrilica, speciali
tensioattivi, graniglie di quarzo,
altri additivi.

3.MODALITA' D'APPLICAZIONE

Applicare direttamente a pennello
o rullo, previa diluizione del 50%
con acqua avendo cura di tenere
costantemente agitata la
soluzione.

4.DATI TECNICI

PESO SPECIFICO: 1,147 Kg./Lt.

+/-5%

VISCOSITA': tixotropico.

RESA: 7-8 m²/Lt.

DILUIZIONE: 50% con acqua.

CONFEZIONE: contenitori in
polietilene da Lt, 15, Lt. 4, Lt.
0,750

ESSICCAZIONE: al tatto 30", in
profondità 24h a 20°C

SOVRAVERNICIABILITÀ: 24h.

APPLICAZIONE: pennello, rullo.

CONSERVAZIONE: 36 mesi nelle
confezioni integre al riparo dagli
sbalzi termici.

HS-CODE : 32091000

5.VOCE DI CAPITOLATO

Pretrattamento con promotore di
adesione ruvido di superfici murali
sfarinanti con l'applicazione di
una mano di ancorante del tipo
PRIMER RV della SPIVER S.r.l..

Prezzo comprensivo di materiale
e messa in opera, esclusi
ponteggi al m² □□□□□□.

N.B. I dati soprariportati possono essere
soggetti a modifiche . La Spiver S.r.l. non si
assume alcuna responsabilità per i risultati
negativi che dipendano da applicazioni
eseguite al di fuori del suo controllo o che
dipendano da fattori estranei alla qualità del
prodotto.

Product Attributes

- Dimensions: 0,00 × 0,00 × 0,00 mm