

Spiver Protelit H2O 2.5Lt Protettivo Trasparente



€ 25,72[[200,200,200]][14]

Current Sale Price: € 20,58

SKU: S52576

Product Categories: [Protettivi Per Pietre Naturali](#)

Product Tags: [Spiver Protelit H2O 2.5Lt Protettivo Trasparente](#)

Product Page:

<https://www.ferrincolor.com/prodotto/spiver-protelit-h2o-2-5lt-protettivo-trasparente/>

Product Description

-PROTELIT H2O - protettivo trasparente effetto bagnato

Idoneo per la protezione di cemento a vista, pietra, tufo, di eccezionale resistenza agli alcali, a base di acriliche in ragia minerale.

Applicazioni: pennello, spruzzo.

Diluizioni:pronto all'uso.Resa pratica:4 - 5 mq./lt. (per mano).

1. CARATTERISTICHE E CAMPI D'IMPIEGO

Trasparente acrilico ravvivante specifico per la protezione di materiale lapideo, pietre, tufo, cemento a vista. Studiato per contribuire alla soluzione dell'impellente problema della difesa del patrimonio artistico dai danni provocati dall'inquinamento atmosferico, PROTELIT H2O si è rivelato un prodotto versatile, idoneo alla protezione di ogni manufatto in marmo o in pietra, di cui si voglia perpetuare l'aspetto e

la struttura originaria. Non idoneo per pavimenti.

2. COMPOSIZIONE

PROTELIT H2O è una miscela costituita da resine acriliche non ingiallenti in emulsione acquosa.

3.MODALITA' D'APPLICAZIONE

Pulire accuratamente il materiale da trattare asportando parti deboli e/o poco aderenti, spazzolare e lavare con acqua; attendere che il supporto sia completamente asciutto ed applicare PROTELIT H2O. Nei casi in cui il supporto sia già stato trattato con vernici, accertarsi che lo stesso sia perfettamente assorbente rimuovendo qualsiasi traccia di vernice presente. Quindi, applicare PROTELIT H2O in due mani, la prima diluita al 100% con acqua, la seconda, dopo 24h, non diluita. Durante l'applicazione del prodotto, fare bene attenzione nel distribuirlo uniformemente (ripetuti trattamenti con pennello o con pistola fino a quando l'assorbimento diventi saturo). Evitare di applicare il prodotto a temperature ambientali sfavorevoli (sotto i 5 C°, pareti esposte al sole con temperatura superiore ai 30 C°, umidità relativa dell'aria oltre l'80%); proteggere dalla pioggia le superfici trattate per almeno 24-48 ore.

4. DATI TECNICI

PESO SPECIFICO: 1,000 Kg./Lt. +/-0,5%

ASPETTO

FILM: lucido trasparente

VISCOSITA': 40-50

RESA: 4-5 m²/Lt. in base alla porosità del supporto.

APPLICAZIONE: pennello, spruzzo

ESSICCAZIONE: al tatto 1h, in profondità 24h a 20°C

CONFEZIONE: contenitori in polipropilene da Lt15, Lt2,5 da Lt1

CONSERVAZIONE: 36 mesi nelle confezioni integre al riparo dagli sbalzi termici.

HS-CODE: 38245090

5. VOCE DI CAPITOLATO

Protezione e consolidamento di materiale lapideo con applicazione di uno strato di protettivo acrilico trasparente del tipo PROTELIT H2O della SPIVER S.r.l. con consumo medio di 0,250 Lt./ m².

Product Attributes

- Dimensions: 0,00 × 0,00 × 0,00 mm
- Weight: 3.00 kg