

Spiver Silossana Primer 15Lt



€ 136,50][200,200,200][14]

Current Sale Price: Il prezzo originale era: € 136,50.€ 109,20Il prezzo attuale è: € 109,20.

SKU: SG12159

Product Categories: [Primer e Fondi Per Esterno](#)

Product Tags: <http://www.ferrincolor.com/categoria-prodotto/riscaldamento/>,
[Spiver Silossana Primer 15Lt](#)

Product Page: <https://www.ferrincolor.com/prodotto/spiver-silossana-primer-15lt/>

Product Description

SILOSSANA PRIMER - primer silossanico

Primer specifico per cicli silossanici. Applicazioni: a pennello. Diluizioni: 100% con acqua. Resa pratica: 10 mq./lt.

1. CARATTERISTICHE E CAMPI

D'IMPIEGO SILOSSANA PRIMER è un primer incolore consolidante ad alta penetrazione,

a base di emulsione acril-silossanica impiegato come fondo per l'applicazione di pitture acril-silossaniche (SILOSSANA). Non filmogeno, caratterizzato da un'eccellente penetrazione nel supporto del quale ne garantisce la traspirabilità e la impermeabilità.

2.COMPOSIZIONE

Emulsione acril-silossanica, speciali tensioattivi, additivi.

3.MODALITA' D'APPLICAZIONE

Sono idonei sia i supporti minerali che sintetici, purché ben saldi, puliti, stagionati e asciutti. Diluire SILOSSANA PRIMER con il 100% di acqua e applicare una sola mano.

4.DATI TECNICI

PESO SPECIFICO: 1,010 kg./Lt. +/-0,5%

VISCOSITA': 70 - 80 Coppia Ford 4

RESA: 10 m²/Lt.

DILUIZIONE: 100% con acqua.

CONFEZIONE: contenitori in polietilene da Lt. 15.

ESSICCAZIONE: al tatto 30', in profondità 24h a 20°C.

SOVRAVERNICIABILITA': 24h.

APPLICAZIONE: pennello, rullo, spruzzo.

CONSERVAZIONE: 12 mesi nelle confezioni integre al riparo dagli sbalzi termici.

HS-CODE : 32091000

Primerizzazione di superfici murali con una mano di fissativo a base acril-silossanica

del tipo SILOSSANA PRIMER della SPIVER S.r.l..

Product Attributes

- Dimensions: 0,00 × 0,00 × 0,00 mm

- Weight: 16.00 kg