

Velega 103 5Lt Fondo Poliuretano Valfond



€ 49,67[[200,200,200]][14]

Current Sale Price: Il prezzo originale era: € 49,67.€ 47,19Il prezzo attuale è: € 47,19.

SKU: SG11892

Product Categories: [Vernici per LEGNO](#)

Product Tags: [Fondo Turapori](#), [Valfond](#), [Valfond 103 Lt.5 Fondo Poliuretano](#), [Valfond cat 103](#), [Velega](#), [Vernice Per Legno](#)

Product Page:

<https://www.ferrincolor.com/prodotto/valfond-103-lt-5-fondo-poliuretano/>

Product Description

FONDO TURAPORI POLIURETANICO PER LEGNO

Prodotto professionale ad alta copertura per il trattamento base di arredi di legno per interno

Valfond 103 è il fondo turapori poliuretanico trasparente, bicomponente da catalizzare al 50% carteggiabile a secco. Prodotto professionale ad alta copertura indicato per il trattamento base di mobili, porte, tavoli, sedie ed articoli di legno per interno in genere.

Valfond 103 aderisce perfettamente su qualsiasi superficie, chiude i pori ed elimina le imperfezioni del legno; è di facile applicazione e carteggiatura.

Valfond 103 crea spessore e garantisce una base molto resistente che protegge il legno.

MODO D'USO:

Assicurarsi che le superfici da trattare siano accuratamente carteggiate, pulite ed asciutte.

Agitare bene i barattoli prima dell'uso e miscelare al 50% (2:1) la vernice-parte A con il relativo catalizzatore-parte B.

Applicare a spruzzo 2-3 mani intervallate da 3/4 ore.

Lasciare asciugare per 24 ore, carteggiare accuratamente ed applicare una mano di finitura poliuretanica lucida o satinata (Vallux o Satival 31-50).

Per ottenere un ottimo risultato, consigliamo di applicare il prodotto in ambiente con temperatura superiore a 10°C ed umidità relativamente bassa.

CARATTERISTICHE:

Diluizione con diluente poliuretanico fino al 10%

Resa media-teorica indicativa: 6-8 mq. con 1 lt.

Residuo secco della miscela A+B: 35%

Tipo di legante: resine alchidiche-poliuretaniche

Tipo di solventi: miscela poliuretanica

Peso specifico: 0,970

Essiccazione: fuori polvere 30 minuti □ completa 12/18 ore

Carteggiabile: dopo 12/18 ore

Applicazione della finitura: dopo 18 ore

Durata della miscela: 1 ora

Product Attributes

- Dimensions: 0,00 × 0,00 × 0,00 mm
- Weight: 6.00 kg