



## GHIBLY ETOILE

Rivestimento decorativo ad effetto glitterato, distinto da particolari giochi di luce e colori, in funzione dell'angolo di osservazione



### SCHEDA TECNICA

Revisione 1 del 16/05/2016

#### DESTINAZIONE

Per interno. Indicata come finitura decorativa per ambienti domestici e per luoghi comunitari: alberghi, discoteche, pub, ristoranti, dove si voglia realizzare una decorazione unica, particolare e riflettente.

#### PROPRIETA'

OTTIMA RESISTENZA CROMATICA  
OTTIMA ADESIONE  
FACILITA' DI APPLICAZIONE  
OTTIMA COPERTURA  
BUONA LAVABILITA'  
STRAORDINARI EFFETTI CROMATICI

#### VOC (Direttiva 2004/42/CE) ( g/l )

Pitture effetti decorativi. Valore limite UE per questo prodotto (Cat. A/l):220 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 5 g/l

#### CONDIZIONI CONSIGLIATE DI SUPERFICIE E TEMPERATURA

Evitare applicazioni con temperatura ambiente inferiori a +10°C o superiori a +35°C ed umidità relativa ambiente superiore all' 80%. Verificare idoneità delle superfici relativamente al grado di umidità con prova dello zolfanello o con igrometro Temperatura del supporto: min. +10°C - max +35°C. Evitare di applicare su superfici sfarinanti se non precedentemente trattate con fissativi tipo FIXODIL per esterni o Acrilan 3470 per interni.

ATTENZIONE: areare l'ambiente per evitare accumulo di umidità

ATTENZIONE: il massimo della lavabilità si ottiene dopo 7 - 10 gg dall'applicazione  
Eliminare completamente la presenza di verniciature a solvente preesistenti.

Rimuovere , carteggiando o spazzolando, le eventuali efflorescenze presenti. In presenza di muffe trattare le superfici con detergenti e risananti antimuffa

#### RACCOMANDAZIONI

Miscelare accuratamente il prodotto prima dell'uso

Le applicazioni non si devono eseguire su muri esposti direttamente al sole o con condizioni di temperatura ambiente inferiori a + 5°C.

Nei casi dubbi, in presenza di vecchie pitture sfarinanti o poco coese valutare la diluizione del fondo. Applicare il fondo fissativo su una piccola porzione di superficie e dopo almeno 12 ore eseguire il test di adesione

L'effetto cromatico dipende da più fattori.Potrà risultare diverso, caratterizzato da sfumature che dipendono dall'abilità e dalle caratteristiche del decoratore.È influenzato dalle caratteristiche di assorbimento della superficie e dalle condizioni ambientali che accompagnano le fasi di applicazione e di essiccazione della pittura



## GHIBLY ETOILE

Rivestimento decorativo ad effetto glitterato, distinto da particolari giochi di luce e colori, in funzione dell'angolo di osservazione



### SCHEDA TECNICA

Revisione 1 del 16/05/2016

#### CICLO APPLICATIVO

##### PARETI INTERNE MAI DIPINTE

Nei casi di intonaci civili nuovi lasciare stagionare almeno 28 gg ( T= 20°C e U.R. < a 75%) prima di effettuare qualsiasi tipo di operazione. Effettuare spazzolatura accurata. Asportare parti male ancorate, polvere e sporcizia. Livellare le imperfezioni con rasature successive di STUCOL. Dopo 8 h dall'ultima rasata carteggiare le parti stuccate e ripulirle accuratamente. Controllare che il muro sia perfettamente asciutto. Verificare idoneità delle superfici relativamente al grado di umidità con prova dello zolfanello o con igrometro. Applicazione di fissativo all'acqua tipo ACRILAN 3470. Applicazione di MICROPRIMER diluito al 10 - 12%. Dopo un'attesa di 24 h procedere all'applicazione di GHIBLY ETOILE diluito al 10 - 15% con acqua utilizzando un rullo a pelo corto o pannello a mani incrociate. A parete asciutta applicare la seconda mano con spalter, ma diluendo con il 25-30% d'acqua. Per aumentare la riflettanza dei punti luce e mettere più in evidenza la brillantezza dei glitter: a prodotto asciutto trattare la superficie con una spugna sintetica asciutta, eseguendo movimenti circolari con una leggera pressione. Un altro modo per evidenziare i glitter è quello di spennellare con spalter asciutto dopo circa 30-40 minuti in fase di asciugatura del prodotto.

##### PARETI INTERNE GIA' DIPINTE CON PITTURE A TEMPERA

Ripulire accuratamente la superficie da polvere o sporcizia. In presenza di muffe o funghi disinfestare le superfici con SESTRICID. Livellare le imperfezioni con rasature successive di STUCOL. Dopo 8 h dall'ultima rasata carteggiare le parti stuccate e ripulirle accuratamente. Isolare tutta la superficie con fissativo a solvente tipo FIXODIL. Applicazione di MICROPRIMER diluito al 10 - 12%. Dopo un'attesa di 24 h applicare GHIBLY ETOILE scegliendo una delle modalità sopra descritte.



## GHIBLY ETOILE

Rivestimento decorativo ad effetto glitterato, distinto da particolari giochi di luce e colori, in funzione dell'angolo di osservazione



### SCHEDA TECNICA

Revisione 1 del 16/05/2016

#### CICLO APPLICATIVO

#### PARETI INTERNE GIA' DIPINTE CON IDROPITTURE LAVABILI

Ripulire accuratamente la superficie da polvere o sporcizia. In presenza di muffe o funghi disinfestare le superfici con SESTRICID. Livellare le imperfezioni con rasature successive di STUCOL. Dopo 8 h dall'ultima rasata carteggiare le parti stuccate e ripulirle accuratamente. Applicazione di fissativo all'acqua tipo ACRILAN 3470. Applicazione di MICROPRIMER diluito al 10 - 12%. Dopo un'attesa di 24 h applicare GHIBLY ETOILE scegliendo una delle modalità sopra descritte.

#### CARATTERISTICHE ED INFORMAZIONI TECNICHE

Dati rilevabili a T=20°C e 60% umidità relativa

#### ASPETTO IN LATTA LEGANTE COLORE

Liquido, Tixotropico  
-  
NEUTRO  
EFFETTO GLITTERATO  
Tinte realizzabili con sistema tintometrico MW2

#### UTILIZZO



Pennello



Rullo



Spugna



Spalter





## GHIBLY ETOILE

Rivestimento decorativo ad effetto glitterato, distinto da particolari giochi di luce e colori, in funzione dell'angolo di osservazione



### SCHEMA TECNICA

Revisione 1 del 16/05/2016

<b>DILUENTE</b>	Acqua
<b>PULIZIA DEGLI ATTREZZI</b>	Acqua
<b>MODALITÀ APPLICAZIONE</b>	<b>PENNELLO</b> Diluente (% Volume) Acqua 10 - 15 (1° mano) ; 25 - 30 (2° mano)

<b>DATI TECNICI</b>	DENSITA' DI MASSA ( kg/l )	1,00	
	CONTENUTO SOLIDO IN VOLUME ( % )	52	
	VISCOSITA' BROOKFIELD (cP)	-	
	BRILLANTEZZA ( % )	-	Satinato
	SECCO AL TATTO ( h )	1	
	SECCO IN PROFONDITA' ( giorni )	24	
	SPESSORE DEL FILM SECCO (DFT) CONSIGLIATO ( µm )	-	
	RESA TEORICA ( mq <sup>2</sup> /lt )	6 - 8	
	POLIMERIZZAZIONE COMPLETA - GIORNI	7 - 10	
	INTERVALLO SOVRAPPLICAZIONE ( h )	6	
	TEMPERATURA MINIMA DI FILMAZIONE ( °C )	5	

### STABILITA' ALLO STOCCAGGIO (in luogo fresco e asciutto)

12 mesi in confezione ben chiusa al riparo dal gelo e da fonti di calore



## GHIBLY ETOILE

Rivestimento decorativo ad effetto glitterato, distinto da particolari giochi di luce e colori, in funzione dell'angolo di osservazione



### SCHEDA TECNICA

Revisione 1 del 16/05/2016

**TEMPERATURA DI STOCCAGGIO ( °C )** +5 ÷ +30

**LATTAGGI** 1 - 2,5 lt

### Indicazioni di Sicurezza

I prodotti dovranno essere maneggiati con cura e si dovrà evitare che vengano a contatto con la pelle. Gli applicatori si dovranno attenere alle disposizioni di legge attualmente in vigore. Operazioni quali carteggiatura, sabbiatura, rimozione con fiamma, ecc, dei vecchi strati di pittura possono generare polveri e/o fumi pericolosi. Lavorare in ambienti ben ventilati ed indossare necessariamente gli idonei mezzi di protezione individuale.

In Italia i DPR 303 e 547 riportano le norme da rispettare durante le operazioni applicative. Per maggiori informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa Scheda di Sicurezza.

I dati riportati nella presente scheda tecnica sono forniti a puro titolo informativo e sono frutto di prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Essi tuttavia non impegnano l'azienda quando l'impiego del prodotto non avviene sotto il suo diretto controllo.

Il Centro assistenza SESTRIERE VERNICI Srl è a disposizione per fornire tutte le informazioni necessarie ad un corretto impiego del prodotto.

Attenzione: il prodotto, potrebbe avere verso alcuni soggetti, particolarmente sensibili agli isotiazoloni, una lieve azione irritante, si consiglia pertanto di effettuare l'applicazione con i guanti ed occhiali protettivi e lavarsi bene le parti che potrebbero casualmente venire a contatto con la cute.