



## Ardore



### 1. CARATTERISTICHE E CAMPI D'IMPIEGO

Pregiata finitura d'alta decorazione di interni ad effetto FLASH-PEARL. Consente di ottenere, con la massima semplicità applicativa, un esclusivo "fiammante" risultato di straordinaria bellezza. ARDORE è particolarmente indicato in ambienti d'impostazione moderna e/o neoclassica dove è richiesta una raffinata eleganza, siti sia in locali pubblici che civili abitazioni. ARDORE è lavabile dopo circa tre settimane dall'applicazione, ininfiammabile e garantisce una buona permeabilità al vapore acqueo.

### 2. COMPOSIZIONE

Pigmenti inorganici e organici, copolimeri acrilici in emulsione, speciali additivi atossici. E' esente da sostanze nocive quali solventi e pigmenti a base di piombo o cromati.

### 3. MODALITA' D'APPLICAZIONE

#### Preparazione del fondo

Carteggiare, spolverare, stuccare eventuali imperfezioni con STUCCOMURO, ed applicare una mano di FISSATIVO UNIVERSALE opportunamente diluito con acqua in rapporto da 1:5 fino ad 1:10 in base alla assorbimento del supporto. Lasciare asciugare minimo 4 ore e applicare due mani di PRIMER S della tinta Z-90, intervallate tra una mano e l'altra minimo 4-5 ore.

#### Preparazione della miscela

Additivare 70 ml. di ARTHE CONCENTRATO della tinta scelta, miscelare lentamente e manualmente il tutto e il prodotto

sarà pronto da usare (la miscela ha una poot-life di circa 15 giorni)

#### Applicazione

Applicare ARDORE con DECORA' SPALTER, ed eseguire dei movimenti irregolari, tipo pennellate incrociate, attendere circa 20 minuti e iniziare a dare una prima pressione con frattazzo in acciaio inox. Dopo circa 10 minuti completare, sempre con frattazzo in acciaio inox avendo cura di ripetere gli stessi movimenti della fase precedente.

### 4. DATI TECNICI

**PESO SPECIFICO:** 1,020 + / - 5% kg/Lt

**VISCOSITA'** aspetto tixotropico.

**ESSICCAZIONE AL TATTO:** al tatto 4-5 ore a 20°C.

**ESSICCAZIONE IN PROFONDITA':** 24-48 ore a 20°C.

**TEMPERATURA DI APPLICAZIONE:** Stesura a pennello, rifinitura con frattazzo inox

**ASPETTO FILM:** Opacp

**RESA:** 10 m<sup>2</sup>/Lt. circa

**DILUIZIONE:** Pronta all'uso

**COLORI:** tinte di cartella.

**CONFEZIONI:** contenitori in polietilene da Lt. 2,5

**TINTEGGIATURA:** Le colorazioni sono ottenibili anche mediante il sistema tintometrico: *Global Tinting System*.

**TINTEGGIATURA:** Le colorazioni sono ottenibili anche mediante il sistema tintometrico: *Global Tinting System*.

**CONSERVAZIONE:** 24 mesi nelle confezioni integre al riparo dagli sbalzi termici.

**HS-CODE:** 32149000

### 5. VOCE DI CAPITOLATO

#### USO INTERNO

Decorazione e protezione di superfici murali interne con pittura decorativa ad effetto ossido, del tipo ARDORE della Spiver s.r.l. , a base di pigmenti inorganici e organici, copolimeri acrilici in emulsione, speciali additivi atossici, previa idoneo trattamento del supporto con PRIMER S della tinta indicata in cartella. Prezzo comprensivo di materiale e messa in opera, esclusi i ponteggi al mq. €.....

N.B. I dati soprariportati possono essere soggetti a modifiche . La Spiver S.r.l. non si assume alcuna responsabilità per i risultati negativi che dipendano da applicazioni eseguite al di fuori del suo controllo o che dipendano da fattori estranei alla qualità del prodotto.



*Emotion with paint ...*

**SPIVER s.r.l.**

contrada Babbaurra S.S. 122  
93100 Caltanissetta ( CL )

Tel. +39 0934 57 77 91 Fax +39 0934 58 87 95

[www.spiver.it](http://www.spiver.it) - [info@spiver.it](mailto:info@spiver.it)